

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kèm theo thông báo số: /TB-TTYT ngày tháng 8 năm 2025 về việc mời báo giá cung cấp thiết bị cho phòng máy chủ, nâng cấp hệ thống mạng LAN triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị Trung tâm Y tế Na Rì

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
01	Thiết bị chuyển mạch TP-LINK, TL-SG1024D (Switch chia mạng)	<ul style="list-style-type: none">- Chuẩn mạng: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x.- Số cổng: 24 cổng RJ45 10/100/1000Mbps, tự động nhận cáp thẳng hoặc cáp chéo (Auto MDI/MDIX).- Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps.- Tốc độ chuyển tiếp gói tin: 35.7Mpps.- Bảng địa chỉ MAC: 8K.- Bộ nhớ đệm gói tin: 512KB.	Cái	03		
02	Thiết bị chuyển mạch TP-Link, TL_SG1008D	<p>Thiết bị chuyển mạch TP-Link, TL_SG1008D</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 cổng Gigabit tốc độ 10/100/1000Mbps, truyền tải dữ liệu nhanh chóng- Công nghệ Ethernet thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng đến 80% <p>Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hoặc để treo tường</p> <ul style="list-style-type: none">- Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3x đảm bảo truyền dữ liệu ổn định- Tương thích rộng với nhiều thiết bị như PC, camera IP,	Cái	11		

		<p>smart TV...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Switch công quang: Không tích hợp - Switch quản lý: Unmanaged Switch - Switch POE: Không tích hợp 				
03	Dây cáp mạng chưa đầu nối U/UTP cat6 DS-1LN6-UE-W	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%. - Đường kính lõi đồng 0.530±0.005mm. - Độ dày vỏ 0.55±0.05mm. - Đường kính dây 5.8±0.4mm. - Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. - Vật liệu vỏ dây: PVC. 	m	900		
04	Dây mạng cat5 Hikvision	<p>Cáp mạng 8 lõi đồng Cat 5E, vỏ HDPE cuộn 305m màu xám</p> <p>HIKVISION DS-1LN5EUEC0 tiêu chuẩn Cat 5e</p> <p>Cáp 8 lõi đồng tiết diện 0.45mm.</p> <p>Đồng nguyên chất 99.95% chuyên dùng cho truyền dẫn cao tốc.</p>	m	300		
05	Mắt camera Dahua 1439	<p>Độ phân giải 4 Megapixel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn nén hình ảnh H.265+, H.264+, H.265, H.264 - Tầm xa ánh sáng âm và hồng ngoại 30m. - Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng WDR - Hỗ trợ Phát hiện con người - Tích hợp MIC - Tiêu chuẩn chống nước IP67 	Bộ	03		
06	Bộ chuyển đổi	- Bộ chuyển đổi và cấp nguồn	Cái	01		

	và cáp nguồn DH-CS4010- 8ET-60	DH-CS4010-8ET-60; - Switch PoE Cloud 10 port với 8 port PoE Quản lý từ xa qua Cloud (Dolynk Care), giảm chi phí và nhân công bảo trì. - Thêm thiết bị dễ dàng bằng mã QR, Quản lý bằng app và web. - Giám sát thiết bị, bật tắt khởi động lại từ xa Hỗ trợ Intelligent PoE, PoE Watchdog, giao thức LLDP, VLAN, LOOP Detection... PoE Extend : Khoảng cách truyền tín hiệu và nguồn tối đa 250m, cho phép Extend từng port. - Cổng giao tiếp: 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 (uplink),				
07	Tủ rack 20UD1000 Maxtel – MTR- 20U1000	Vật liệu: Thép tấm. - Cửa trước: Kính hoặc Mica trong suốt. - Chất liệu sơn: Sơn tĩnh điện mịn, chống xước, độ bền cao. - Màu sắc: Đen - Kích thước: W600xD1000xH1000 (mm) - Tiêu chuẩn thanh đỡ (Profile Rails): 19 inch (48,26cm) có đánh số - Đường cáp vào/ra: 1 nóc, 1 đáy..	Cái	01		
08	Dây Ugreen HDMI 1.4 đồng 10M	Cáp HDMI 1.4 dài 10M hỗ trợ 4K@30Hz 3D/HDR/ARC Ugreen 10110 cao cấp	Cái	05		

		<ul style="list-style-type: none">- Mã sản phẩm: 10110- Cáp có độ dài 10M độ phân giải 1080p/60Hz Hỗ trợ âm thanh cao cấp Dolby TrueHD và DTS-HD Master Audio <ul style="list-style-type: none">- Hỗ trợ công nghệ HDCP compliant				
--	--	--	--	--	--	--
