

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Số: 1795 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 09 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Xoài,
xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 217/TTr-SNN-TL ngày 10/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Xoài, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT;
- Lưu: VT (Th qd 25-023).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

10. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Minh Anh Minh

PHƯƠNG ÁN

**Bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Xoài,
xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 09 / 11 / 2023 của UBND tỉnh)

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Đồng Xoài.
- Địa điểm xây dựng: Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
2. Loại hồ chứa: Hồ chứa nước lớn.
3. Chủ sở hữu: UBND tỉnh Bình Phước.
4. Đơn vị quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước.
5. Nhiệm vụ công trình: Tưới 200 ha, cấp nước 32.000 m³/ng.đêm.
6. Xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng: Năm 2005.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU BẢO VỆ

1. Mục đích

Chủ động đề ra các phương án phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi xâm hại, bảo vệ tuyệt đối an toàn đập, hồ chứa nước và phạm vi vùng phụ cận công trình nhằm phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn khu vực.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình, thiết bị công nghệ, các công trình thủy công, khu vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu đầu mối.
- Tổ chức lực lượng bảo vệ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của chủ đập và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn trật tự khu vực công trình.
- Thực hiện theo phương châm phòng ngừa là chính, sớm phát hiện, ngăn chặn các tình huống xấu có thể xảy ra và khi xảy ra sự cố phải có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các đơn vị có liên quan.
- Phân giao nhiệm vụ bảo vệ và tăng cường mối quan hệ với chính quyền, công an địa phương và các đơn vị có liên quan để tạo mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ, phối hợp bảo vệ của Nhân dân trong khu vực.
- Đảm bảo trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ và kinh phí cần thiết phục vụ cho công tác bảo vệ đập, hồ chứa nước.

- Thường xuyên làm công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, lực lượng bảo vệ cũng như Nhân dân trong vùng nhằm bảo vệ, quản lý, vận hành tốt đập, hồ chứa nước.

3. Mục tiêu bảo vệ

- Khu vực bảo vệ bao gồm khu công trình đầu mối, khu vực lòng hồ và vùng phụ cận, cụ thể:

+ Khu vực đầu mối: Toàn bộ các hạng mục chính như đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước và toàn bộ hệ thống, công trình phụ trợ (nhà quản lý, hệ thống thiết bị quan trắc...).

+ Khu vực lòng hồ và vùng phụ cận: Từ cao trình mực nước dâng bình thường (93,80m) trở xuống và phân hành lang bảo vệ nguồn nước từ cao trình (93,80m) trở lên đến đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập (96,20m).

+ Vùng phụ cận của công trình đầu mối, gồm: Vùng phụ cận của đập tính từ chân đập trở ra tối thiểu là 50 mét, đối với 2 đầu vai đập được tính từ vị trí giao cắt của đập với mặt đất tự nhiên trở ra mỗi bên tối thiểu 20m; vùng phụ cận của tràn xả lũ được tính từ phần xây đúc ngoài cùng trở ra mỗi bên tối thiểu 10m.

- Tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối tất cả các khu vực nêu trên:

+ Khu công trình đầu mối phải được bảo vệ 24/24h nhằm phòng, chống, loại bỏ sớm các mối nguy hiểm về tấn công bằng đường bộ, đường thủy, đường không hoặc các hình thức chống phá khác đe dọa đến hoạt động khai thác, vận hành, an toàn các hạng mục của công trình.

+ Đối với khu vực lòng hồ và vùng phụ cận phải thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi làm ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, hành vi san lấp, lấn chiếm đất đai, các hành vi phá hoại khác và phòng, chống nứt, sạt lở đất bờ hồ.

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH VÀ CHỈ GIỚI CẢM MỐC PHẠM VI BẢO VỆ

1. Đặc điểm địa hình

Hồ chứa nước Đồng Xoài thuộc lưu vực suối Rạt. Nhánh suối từ hồ Đồng Xoài chảy về suối Rạt, thuộc lưu vực sông Bé. Hồ Đồng Xoài nằm ở vùng có cao độ từ 85,5m đến 95,5m, là vùng dạng địa hình đồi, thấp dần về phía Tây và Tây Nam; đất đai chủ yếu là đất đỏ bazan, feralit nâu đỏ và một ít đất xám trên phù sa cổ, phù hợp cho loại cây công nghiệp như cao su, điều, cà phê.

2. Thông số kỹ thuật công trình

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Hồ chứa		
	Diện tích lưu vực	km ²	26,4
	Tổng lượng nước đến P = 75%	triệu m ³	17,53
	Tổng lượng nước đến P = 95%	triệu m ³	13,27

	Tổng lượng lũ $P = 1,5\%$	triệu m^3	4,43
	Lưu lượng đỉnh lũ	m^3/s	274
	Cao trình mực nước chết	m	89,50
	Cao trình MNDBT	m	93,80
	Cao trình MNDGC	m	95,04
	Dung tích ứng với MNDBT	triệu m^3	9,66
	Dung tích hữu ích	triệu m^3	8,81
	Dung tích chết	triệu m^3	0,85
	Diện tích ngập ứng với MNDBT	ha	330
	Diện tích ngập ứng với MNDGC	ha	395
2	Đập đất		
	Kết cấu đập		đồng chất, có lõi giữa
	Cao trình đỉnh đập	m	96,2
	Chiều cao max	m	11,00
	Chiều dài theo đỉnh	m	1740
	Chiều rộng đỉnh	m	6,00
	Hệ số mái		$m_t = 2,5; m_h = 3,0$
	Cấp đập đất		cấp III
3	Tràn xả lũ		
	Cao trình ngưỡng tràn	m	93,80
	Chiều rộng ngưỡng và dốc nước	m	5,00
	Chiều dài tràn	m	46,00
	Chiều dài dốc nước	m	137
	Chiều rộng đoạn kênh nối tiếp	m	8,00
	Chiều dài đoạn kênh nối tiếp	m	207,50
	Lưu lượng xả max $P = 1\%$	m^3/s	11,50
	Lưu lượng xả max $P = 1,5\%$	m^3/s	10,70
	Hình thức tràn		chảy tự do, nối tiếp dốc nước
	Kết cấu tràn		BTCT
4	Cống kênh đông		
	Lưu lượng thiết kế	m^3/s	0,24
	Chiều dài cống	m	62,50
	Cao trình ngưỡng cống	m	88,67
	Loại cống		cống ngầm, chảy

			có áp
	Kết cấu cống	mm	ống thép D500 bọc BTCT bên ngoài
5	Cống kênh tây		
	Lưu lượng thiết kế	m ³ /s	0,66
	Chiều dài cống	m	66,00
	Cao trình ngưỡng cống	m	88,55
	Loại cống		cống hộp, chảy không áp
	Kết cấu cống	(b x h) m	BTCT kích thước (0,8 x 1,0)
	Lưu lượng thiết kế	m ³ /s	0,66
6	Kênh đông		
	Chiều dài kênh	m	4.700
	Kết cấu kênh		BTCT vữa mỏng M200 dày 8cm
	Diện tích tưới	ha	241
7	Kênh tây		
	Chiều dài kênh	m	9.500
	Kết cấu kênh		BTCT vữa mỏng M200 dày 8cm
	Diện tích tưới	ha	259
8	Nhà quản lý		
	Nhà quản lý khu đầu mối, diện tích sử dụng	m ²	54
	Nhà quản lý kênh đông, diện tích sử dụng	m ²	54
	Nhà quản lý kênh tây, diện tích sử dụng	m ²	54
9	Đường quản lý		
	Chiều dài đường	m	3.100
	Chiều rộng nền đường	m	7,00
	Kết cấu		nhựa thâm nhập

3. Mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ

a) Mặt bằng bố trí công trình

Các cụm công trình cần bảo vệ, gồm:

- Hồ chứa nước.
- Công trình đầu mối, gồm: Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước.

- Hệ thống kênh Đông và kênh Tây.

- Các công trình phụ trợ khác.

b) Chỉ giới cấm mốc phạm vi bảo vệ công trình

- Mốc chỉ giới khu vực lòng hồ có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập (+96,20m) trở xuống, đã cắm 102 mốc.

- Mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ khu vực công trình đầu mối (đập, tràn, cống), đã cắm 18 mốc.

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ

1. Tình hình quản lý, khai thác công trình

Công trình hồ chứa nước Đồng Xoài được Bộ Nông nghiệp và PTNT đầu tư xây dựng hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2005. Công trình được UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước vận hành, khai thác và bảo vệ. Qua 18 năm hoạt động, đến nay công trình được đánh giá là an toàn. Hồ chứa nước Đồng Xoài cung cấp nước tưới cho 200 ha đất sản xuất nông nghiệp và cấp nước sản xuất và dân sinh với công suất 32.000 m³/ng.đêm; kết hợp giao thông nông thôn, nâng cao mực nước ngầm, cải tạo tiểu khí hậu, cảnh quan, môi trường trong khu vực.

2. Công tác bảo vệ đập, hồ chứa nước

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước bố trí 03 cán bộ trực tiếp tham gia công tác bảo vệ công trình. Lực lượng bảo vệ thường xuyên theo dõi, ngăn chặn, phát giác các hành vi xâm phạm công trình, xâm phạm hành lang bảo vệ công trình đảm bảo an toàn đập, tràn, cống...; phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trong quản lý bảo vệ lòng hồ, bảo vệ nguồn nước và vùng phụ cận của hồ chứa.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA THƯỜNG XUYỀN, ĐỊNH KỲ VÀ ĐỘT XUẤT

1. Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ

Hàng ngày, các cá nhân được giao nhiệm vụ bảo vệ ghi chép tình hình an ninh, an toàn trong phạm vi bảo vệ. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm, bộ phận quản lý, bảo vệ có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo lãnh đạo Công ty về tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong phạm vi quản lý; đồng thời, Công ty gửi báo cáo đến chủ đập, hồ chứa để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo kịp thời về công tác đảm bảo an toàn, an ninh chung cho toàn bộ công trình đập, hồ chứa nước.

2. Chế độ báo cáo, kiểm tra đột xuất

Khi làm nhiệm vụ vận hành, khai thác, bảo vệ công trình phát hiện các tình huống, vụ việc nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình; lực lượng bảo vệ chủ động xử lý, kịp thời ngăn chặn các hành vi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công ty để theo dõi, quản lý. Trường hợp, vượt quá quyền hạn được giao thì báo cáo lãnh đạo Công ty để kịp thời xử lý, đảm bảo an ninh, an toàn công trình. Trường hợp, tình huống, vụ

việc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình vượt quá quyền hạn của Công ty thì báo cáo UBND huyện Đồng Phú, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

3. Quy định người báo cáo và trách nhiệm

a) Người báo cáo:

Lực lượng bảo vệ sau khi nhận được thông tin hoặc phát hiện các tình huống, vụ việc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, mất an toàn công trình trong phạm vi bảo vệ.

b) Trình tự báo cáo:

Khi phát hiện các tình huống, vụ việc nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn công trình thì báo cáo theo trình tự sau:

- Đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ: Báo cáo ngay, đồng thời cho lãnh đạo Công ty và chủ đập, hồ chứa cụ thể thông tin, tình huống để phối hợp, xử lý.

- Đối với lãnh đạo Công ty: Chỉ đạo xử lý kịp thời tình huống trong quyền hạn được giao; nếu vượt quá quyền hạn được giao thì báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, thực hiện.

c) Trách nhiệm của người báo cáo:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.
- Phải báo cáo kịp thời các thông tin khi phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc xảy ra sự cố liên quan đến an ninh, an toàn công trình; đề xuất biện pháp xử lý, xin ý kiến chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.

4. Phương thức cung cấp thông tin, số liệu

a) Việc cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan, đơn vị được thực hiện một trong các phương thức sau:

- Chuyển bản tin qua mạng internet (email, zalo...).
- Thông tin trực tiếp qua điện thoại.
- Bảng văn bản.
- Hình thức hợp pháp khác.

b) Thông tin liên lạc:

Công ty, cán bộ, nhân viên quản lý công trình đều có điện thoại, đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt và nhanh chóng, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước: 02713.870.266
- Ông Đặng Đình Thuận - Chủ tịch Công ty: 0989.268.446
- Ông Nguyễn Hữu Thành - Trám trưởng Trám dịch vụ: 0975.665.707
- Ông Lê Văn Thọ - Nhân viên quản lý công trình: 0962.516.539
- Điện thoại trực của UBND xã Thuận Lợi 0986.613.074 (ông Lê Đình Tám
- Chủ tịch UBND xã)

VI. QUY ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN HOẶC CẤM CÁC LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÓ TẢI TRỌNG LỚN LƯU THÔNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

- Lắp thanh chắn giới hạn độ cao và biển báo quy định tải trọng (thiết kế tối đa là 8 tấn) khi lưu thông qua mặt đập cho mọi người biết và thực hiện.

- Khi phát hiện người điều khiển xe cơ giới có tải trọng vượt quá quy định lưu thông qua công trình, tổ quản lý bảo vệ thông báo, giải thích cho người điều khiển xe cơ giới biết việc không được phép cho xe qua công trình.

- Trường hợp không thể giải thích, tổ quản lý bảo vệ kiên quyết không cho xe qua, đồng thời ghi nhận lại thông tin của người muốn điều khiển xe qua công trình (Họ tên, số CCCD, địa chỉ, loại xe, tải trọng xe...) và thông báo đến cơ quan an ninh, chính quyền địa phương được biết để có phương án xử lý.

- Thông báo bằng văn bản đến địa phương có liên quan để tuyên truyền cho người dân biết việc không cho phép xe vượt quá trọng tải thiết kế lưu thông qua mặt đập.

VII. QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY; BẢO VỆ AN TOÀN NƠI LƯU TRỮ TÀI LIỆU, KHO TÀNG CẤT GIỮ VẬT LIỆU NỔ, CHẤT DỄ CHÁY, CHẤT ĐỘC HẠI

1. Quy định về phòng cháy, chữa cháy

- Khi có cháy nổ xảy ra, nhân viên vận hành đập và lực lượng bảo vệ tổ chức khoanh vùng hạn chế không cho đám cháy nổ lan rộng bằng cách sử dụng các bình chữa cháy xách tay và các dụng cụ khác tại hiện trường, đồng thời báo cho lãnh đạo Công ty và các cơ quan chức năng địa phương.

- Khi không vô hiệu hóa được và đám cháy có nguy cơ lan rộng đến các khu vực khác mà lực lượng tại chỗ không có khả năng dập tắt thì Trưởng ca vận hành, điện thoại ngay đến Công an huyện để báo cháy và đề nghị chính quyền xã huy động cán bộ, Nhân dân địa phương cùng phối hợp xử lý đám cháy. Phối hợp với lực lượng PCCC và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống cháy nổ tại công trình theo phương án đã được phê duyệt.

2. Quy định về bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng, nhà van vận hành công, các thiết bị điện,... để phát hiện, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ mất an toàn.

- Vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại phải để đúng nơi quy định và phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp xác định đối tượng sử dụng chất độc hại thả xuống lòng hồ phải thực hiện ngay biện pháp khoanh vùng hạn chế tối đa ảnh hưởng, đồng thời thông báo với các cơ quan công an, cơ quan chuyên môn xử lý theo quy trình.

- Vật tư dự phòng tại đầu mỗi công trình được quản lý, bảo quản tại kho riêng tại Nhà quản lý công trình.

VIII. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ; TRANG THIẾT BỊ HỖ TRỢ CÔNG TÁC BẢO VỆ

Để bảo vệ an toàn cho thiết bị, công trình, an ninh, trật tự khu vực công trình đang vận hành, Công ty xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn công trình, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận bảo vệ chuyên trách hồ

- Xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ, trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giám sát lực lượng bảo vệ bán chuyên trách; kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, công tác ghi chép sổ nhật ký, việc giao nhận ca trực, công tác kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt bảo vệ, công tác bàn giao ca trực và xử lý thông tin hàng ngày của lực lượng bảo vệ chuyên trách và cơ quan an ninh địa phương.

- Nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng phương án bảo vệ và tổ chức bảo vệ cơ sở vật chất tại khu vực công trình.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng bảo vệ bán chuyên trách

Tại các vị trí công trình đầu mối có nhân viên vận hành, kiêm công tác bảo vệ 24/24h. Ngoài nhiệm vụ quản lý, vận hành thiết bị công trình, các nhân viên này cùng với nhân viên trực có trách nhiệm theo dõi quá trình làm việc, giám sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình. Các nhân viên này là lực lượng bảo vệ bán chuyên trách, có nhiệm vụ bảo vệ bên trong khu vực công trình, sẵn sàng đối phó với mọi hành vi xâm phạm an ninh, an toàn công trình, tham gia chữa cháy, phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại các khu vực công trình.

3. Trang thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ

- Công ty có trách nhiệm trang bị cho tổ bảo vệ công trình, gồm: Trang thiết bị văn phòng, phương tiện phục vụ tuần tra, bảo vệ (đèn pin, bảo hộ lao động chuyên dùng, trang phục...).

- Tùy theo yêu cầu thực tế, người đứng đầu Công ty quyết định sử dụng các loại trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ và phải tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

IX. TỔ CHỨC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CÔNG TRÌNH

- Thường xuyên tuần tra để phát hiện kịp thời các đối tượng (người, phương tiện) ra, vào công trình, xử lý theo quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn vị, cán bộ, công nhân viên công trình thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ.

- Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các hoạt động gây tổn hại hoặc đe dọa đến an toàn của công trình.

- Phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong giấy phép (nếu có) của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, đảm bảo trong phạm vi bảo vệ công trình, các hoạt động phải bảo đảm không gây cản trở cho việc vận hành công trình.

X. PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN, NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM, PHÁ HOẠI CÔNG TRÌNH VÀ VÙNG PHỤ CẬN CỦA CÔNG TRÌNH

1. Hành vi các đối tượng vào khu vực công trình, đe dọa an ninh, trật tự công trình

Khi tổ quản lý bảo vệ hồ phát hiện vụ việc trên, tổ quản lý bảo vệ công trình tiếp cận với đối tượng yêu cầu dừng các hoạt động, đồng thời giải thích cho đối tượng hiểu rõ các quy định của pháp luật về lĩnh vực thủy lợi và báo cáo ngay cho lãnh đạo Công ty, chính quyền địa phương và các đơn vị có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo và phối hợp xử lý.

2. Các hành vi xâm phạm lòng hồ như lấn chiếm đất lòng hồ để canh tác, xây dựng nhà cửa, lán trại trong phạm vi bảo vệ đập, lòng hồ

- Khi tổ quản lý, bảo vệ hồ tuần tra phát hiện các vụ việc nêu trên thì phải có trách nhiệm báo cáo Trạm trưởng Trạm dịch vụ Thủy lợi, lãnh đạo Công ty và chính quyền địa phương (UBND xã Thuận Lợi) trực tiếp chỉ đạo xử lý vi phạm trong phạm vi được giao quản lý.

- Khi phát hiện có hành vi phá hoại như khoan, đào đất và các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình nhưng chưa đến mức xử lý, nhân viên quản lý, vận hành công trình phối hợp với lực lượng bảo vệ chuyên trách tiếp cận với đối tượng phá hoại yêu cầu dừng ngay hoạt động trên, đồng thời giải thích cho đối tượng hiểu rõ các quy định của pháp luật về thủy lợi và báo cáo chính quyền địa phương phối hợp xử lý.

- Trường hợp hành vi phá hoại đã xảy ra nhưng chưa phát hiện được thủ phạm thì phải bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho bộ phận bảo vệ chuyên trách của Công ty, Công an huyện Đồng Phú, chính quyền địa phương phối hợp bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ.

3. Hành vi tụ tập bơi lội, đánh bắt cá, nổ mìn đánh bắt cá gần tuyến đập gây mất an toàn đập và phá hoại thiết bị quan trắc, cản trở việc vận hành hồ chứa

- Khi phát hiện có người tụ tập bơi lội, đánh bắt cá gần khu vực lòng hồ (phạm vi cách mái thượng lưu ≤ 10 mét), tổ quản lý bảo vệ sẽ nhắc nhở để giải tán khỏi khu vực cấm; nếu người vi phạm không thực hiện theo yêu cầu, tổ quản lý bảo vệ sẽ lập biên bản, phối hợp với chính quyền địa phương tạm giữ người, phương tiện, dụng cụ vi phạm, đồng thời báo cáo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

- Khi phát hiện có người nổ mìn đánh bắt cá gây nguy hại đến an toàn công trình đập, phá hoại thiết bị quan trắc, tổ quản lý bảo vệ phối hợp chính quyền địa phương đề tạm giữ người, phương tiện, dụng cụ và lập biên bản vi phạm; thông báo cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật; triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng của công trình để tiến hành khắc phục kịp thời (nếu có).

XI. BẢO VỆ, XỬ LÝ KHI CÔNG TRÌNH XẢY RA SỰ CỐ HOẶC CÓ NGUY CƠ XẢY RA SỰ CỐ

1. Mất an toàn đập do bão, lũ

- Để đảm bảo an toàn công trình, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước thực hiện nghiêm túc điều tiết xả lũ đúng theo quy trình vận hành.

- Hàng năm, trước mùa mưa bão Công ty lập và điều chỉnh phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung phương án được phê duyệt.

- Thực hiện kiểm tra các tuyến, điểm trọng yếu, thông tin cho các đơn vị liên quan để khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi tránh trú an toàn, bảo vệ, gia cố đập khi cần thiết.

2. Mất an toàn đập do kẻ xấu kích động, tụ tập đông người đập phá, chuẩn bị biểu tình, gây rối an ninh, trật tự công trình

- Lực lượng bảo vệ phối hợp với lực lượng quản lý, vận hành ngăn chặn ngay từ đầu, không cho các đối tượng tiếp cận phạm vi bảo vệ công trình; nắm chắc diễn biến tình hình, giữ thái độ bình tĩnh để ứng phó với đối tượng gây rối; đồng thời, báo cáo ngay cho lãnh đạo quản lý, chính quyền địa phương, cơ quan công an và đơn vị liên quan để kịp thời chỉ đạo xử lý.

- Quan sát, tìm hiểu nguyên nhân, động cơ, mục đích của việc gây rối và đối tượng cầm đầu tổ chức, kích động để có kế hoạch xử lý phù hợp; chủ động tuyên truyền, giải thích trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng hợp tình, hợp lý nhằm từng bước giải tán đám đông, tránh để xảy ra tình trạng mất trật tự, quá khích dẫn đến phá hoại tài sản.

3. Mất an toàn do cháy nổ

- Khi có cháy nổ xảy ra tại các vị trí công trình đầu mối được giao quản lý, nhân viên vận hành đập, lực lượng bảo vệ, chủ động tổ chức xử lý và khoanh vùng ngay không cho đám cháy nổ lan rộng; tổ chức kiểm tra, rà soát phạm vi bảo vệ an toàn đập để phát hiện và xử lý kịp thời; đồng thời báo cáo lãnh đạo quản lý, chính quyền địa phương, cơ quan công an và đơn vị liên quan để kịp thời chỉ đạo xử lý.

- Khi sự cố cháy nổ vượt quá khả năng xử lý tại chỗ của lực lượng bảo vệ và quản lý, vận hành công trình, thì báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để huy động các lực lượng tham gia xử lý sự cố, đảm bảo an toàn cho công trình.

4. Mất an toàn do điện

- Không để lưới điện gây mất an toàn trong khu vực lòng hồ và khu vực công trình đầu mối hồ chứa nước.

- Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định.
- Cấm các hoạt động đánh bắt cá bằng xung điện.

XII. NGUỒN LỰC TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

1. Về nhân lực

- Lực lượng bảo vệ gồm 03 người tại hồ chứa nước Đồng Xoài thường xuyên phân công thường trực và tham gia nhiệm vụ tại công trình; Trưởng trạm dịch vụ thủy lợi Đồng Phú là người trực tiếp điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trực - Chuyên trách
1	Nguyễn Hữu Thành	Trạm trưởng	Tổ trưởng
2	Nguyễn Thị Lan	Trạm phó	Tổ phó
3	Lê Hữu Thọ	Nhân viên	Thành viên

- Chế độ làm việc là kiêm nhiệm: Bên cạnh nhiệm vụ công tác bảo vệ công trình, còn có nhiệm vụ vận hành công trình và một số nhiệm vụ khác.

- Vào mùa mưa bão: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKKN tỉnh, huyện, xã và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước luôn cử người trực ban 24/24h; bên cạnh đó còn có lực lượng cứu hộ, cứu nạn của công an, quân đội, dân quân tự vệ sẵn sàng làm nhiệm vụ khi nhận được thông báo. Cán bộ thường trực bảo vệ tại công trình luôn sẵn sàng thực hiện theo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa được phê duyệt.

2. Về vật lực

Vật tư, thiết bị, máy móc, phương tiện luôn trong tình trạng sẵn sàng; lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm khác đảm bảo sinh hoạt từ 5 đến 7 ngày. Ngoài ra, có thể khai thác và sử dụng thực phẩm phục vụ nhu cầu hậu cần tại chỗ.

- Vật tư, vật liệu phục vụ công tác PCTT được tập kết tại khu đầu mối công trình, gồm:

STT	Tên trang thiết bị	Số lượng	Đơn vị	Vị trí tập kết
1	Đá hộc	120	m ³	Đập chính
2	Đất đắp, cát sạn	250	m ³	Đập chính
3	Vải lọc	100	m ²	Nhà quản lý
4	Rọ thép (0,5 x 1 x 2) m	15	Cái	nt
5	Bao tải PP (1 x 0,6) m	350	Cái	nt
6	Cọc tre L=2 m	250	m	Đập chính
7	Dây thép	20	Kg	Nhà quản lý
8	Dây buộc ni lon	01	Kg	nt
9	Nhà bạt	02	Cái	nt
10	Cuộc bàn	04	Cái	nt
11	Xềng	04	Cái	nt
12	Dao phát	03	Cái	nt

13	Xe rửa	03	Cái	nt
----	--------	----	-----	----

- Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT, gồm:

STT	Tên trang thiết bị	Số lượng	Chủng loại	Vị trí tập kết
1	Máy phát điện	01 cái	5,5 KW	Nhà quản lý
2	Áo phao	06 cái		nt
3	Quần áo đi mưa	03 bộ		nt
4	Phao cứu hộ	03 cái		nt
5	Ủng cao su	03 đôi		nt
6	Mũ cối	03 cái		nt
7	Đèn pin sạc	03 cái		nt
8	Máy điện thoại liên lạc	01 bộ		nt

XIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước

- Sau khi phương án được phê duyệt, có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Đồng Phú tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn và vận hành công trình đáp ứng nhiệm vụ đề ra; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm tới các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ công trình.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý an toàn đập và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, pháp luật về vận hành, khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Đồng Xoài.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Xoài được phê duyệt; ngăn chặn kịp thời, lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm công trình.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, vận hành và lực lượng bảo vệ. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an huyện Đồng Phú hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và lực lượng bảo vệ.

- Tổ chức lực lượng trực bảo vệ công trình và đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt 24/24h; vận hành đập, cống, tràn xả lũ và các hạng mục công trình của hồ chứa đúng với quy trình, quy phạm kỹ thuật.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung trong giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (nếu có).

- Giám sát việc tổ chức thực hiện của lực lượng bảo vệ; kiểm soát, xử lý thông tin báo cáo hàng ngày từ lực lượng bảo vệ và cơ quan an ninh địa phương; chủ trì, phối hợp với địa phương thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn các hạng mục công trình được giao vận hành.

- Hàng năm lập kế hoạch và dự toán kinh phí mua sắm trang bị, nhiên liệu, phương tiện hoạt động, huấn luyện đào tạo và phụ cấp cho lực lượng bảo vệ công trình theo quy định.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, trình phê duyệt để thực hiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Xoài của đơn vị khai thác công trình, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện phương án bảo vệ theo thẩm quyền; chỉ đạo thực hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi trong phạm vi bảo vệ công trình.
- Chỉ đạo việc kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình và hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước; tham mưu cho UBND tỉnh về công tác chỉ đạo vận hành và công tác quản lý, bảo vệ hồ chứa phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. UBND huyện Đồng Phú

- Chỉ đạo UBND xã Thuận Lợi, các phòng chuyên môn có liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước trong công tác bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Xoài.
- Tổ chức thanh tra, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn hành vi lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ đập, trong hành lang bảo vệ hồ chứa, các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và vận hành đập, các hành động xâm hại các mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa nước Đồng Xoài.
- Tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn công trình hồ chứa nước Đồng Xoài khi xảy ra sự cố; hỗ trợ kịp thời về nhân lực, vật lực khi có đề nghị của đơn vị vận hành, khai thác và bảo vệ công trình.
- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước thông báo cho Nhân dân địa phương khu vực lòng hồ và hạ lưu đập tình hình các đợt lũ, cảnh báo các nguy cơ có thể xảy ra làm thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện các nội dung của phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa nước Đồng Xoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. UBND xã Thuận Lợi

- Phối hợp quản lý, bảo vệ các mốc giới đã bàn giao cho địa phương; tuyên truyền phổ biến đến Nhân dân trong vùng về các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ đập, hồ chứa nước, hướng dẫn người dân địa phương tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực bảo vệ.
- Huy động lực lượng tại địa phương và phối hợp với các xã lân cận trong việc ứng phó, khắc phục khi công trình có sự cố xảy ra; thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; phối hợp với lực

lượng bảo vệ công trình trong việc ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm an toàn công trình.

5. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi Bình Phước trong công tác quản lý, bảo vệ đập, hồ chứa nước Đồng Xoài theo quy định hiện hành về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước ./.