

Phụ lục 4
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số 2635/GPMT-UBND
ngày 21 tháng 5 năm 2024 của UBND huyện Cần Giuộc)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI:

1. Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 62,2 kg/tháng tương đương 746,4 kg/năm, cụ thể:

Stt	Tên chất thải	Mã chất thải	Trạng thái tồn tại	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/tháng)
1	Hộp mực in thải	08 02 04	Rắn	KS	1
2	Bóng đèn huỳnh quang thải	16 01 06	Rắn	NH	0,8
3	Dầu động cơ thải	17 02 03	Lỏng	NH	2
4	Dầu nhiên liệu thải (FO)	17 06 01	Lỏng	NH	5
5	Bao bì nhựa cứng thải (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải	18 01 03	Rắn	NH	50
6	Giẻ lau nhiễm các thành phần nguy hại, vật liệu lọc	18 02 01	Rắn	NH	3
7	Pin thải	19 06 03 19 06 04	Rắn	NH	0,4
Tổng khối lượng phát sinh					62,2

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 2.834 kg/tháng, cụ thể:

Stt	Tên chất thải	Mã chất thải	Trạng thái tồn tại	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/tháng)
1	Cặn từ bể lắng nước thải lò hơi	04 02 06	Rắn	TT	17
2	Phế liệu các loại: palet thải bỏ	11 02 02	Rắn	TT-R	110
3	Bùn thải từ HTXLNT	14 03 04	Rắn	TT	100

Stt	Tên chất thải	Mã chất thải	Trạng thái tồn tại	Ký hiệu phân loại	Khối lượng (kg/tháng)
4	Nguyên liệu, sản phẩm rơi vãi, hư hỏng trong quá trình sản xuất	12 06 11 14 04 03	Bùn	TT TT-R	2.417
5	Giấy carton, bao bì nilon, bao bì chứa nguyên vật liệu	18 01 05	Rắn	TT-R	190
Tổng khối lượng phát sinh					2.834

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 45 kg/ngày.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

2.1.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa dung tích 240 lít/thùng và 60 lít/thùng.

2.1.2. Khu vực lưu chứa:

- Diện tích: 6,2 m².

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Có nền bê tông chống thấm, mái che, tường bao quanh; có gờ chắn, rãnh; có biển cảnh báo phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo quy định.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa HDPE dung tích 240 lít/thùng.

2.2.2. Khu vực lưu chứa:

- Diện tích: 9 m².

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Có nền bê tông chống thấm, mái che, tường bao quanh.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa dung tích 240 lít/thùng.

2.3.2. Khu vực lưu chứa:

- Diện tích: 5,7 m².

- Thiết kế, cấu tạo của kho lưu chứa: Có nền bê tông chống thấm, mái che, tường bao quanh.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG:

- Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định pháp luật.

- Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 của Luật Bảo vệ môi trường.

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 của Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố bể tự hoại: thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu chất thải rắn, chất thải nguy hại: Khu lưu giữ chất thải được chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định.

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống thoát nước: Không xây dựng các công trình trên đường ống dẫn nước, thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối van, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít của tất cả các tuyến ống.

- Công tác phòng cháy và chữa cháy: Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của Nhà máy, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.

- Tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.