

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 64/TB-BQL ngày 21/7/2026)

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
1	Đường nội đồng thôn Tùm Tó, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	526.051.490	Năm 2026	* Đoạn 01 có chiều dài L= 230m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đổ BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 12cm đầm chặt; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Cừ 5m bố trí một khe co. - Trên tuyến thiết kế kè xây đá hộc, VXM Mác 75, chiều dài kè: 17m. * Đoạn 02 có chiều dài L=125m: - Mặt cắt ngang: Bn = 2,0m; - Mặt đường đổ BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95 - Cừ 5m bố trí một khe co. - Bên phải tuyến xây kè đá hộc VXM mác 75, chiều dài kè: 25m, chiều cao trung bình 50cm - Bên trái tuyến đổ bê tông hoàn trả mương thủy lợi BTXM Mác 200, thành mương dày 10cm, kích thước lòng mương: 20x30cm.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
2	Đường nội đồng thôn Choong, xã Chợ Đồn (giai đoạn 2)	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	444.202.616	Năm 2026	* Đoạn đường 01 có chiều dài L= 329m: - Mặt cắt ngang: Bn = 2,5m; - Mặt đường đô BTXM M250# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2,5m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPDD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn đường 02 có chiều dài L=65m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đô BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn đường 03 có chiều dài L= 48m: - Mặt cắt ngang: Bn = 2m; - Mặt đường đô BTXM M250# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPDD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co.
3	Đường nội đồng Nà Khi, xã, Chợ Đồn (giai đoạn 2)	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	51.597.939	Năm 2026	* Tuyến đường có chiều dài L= 70m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3,0m; - Mặt đường đô BTXM M250# đá 1x2 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPDD loại 2 dày 16cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cừ 5m bố trí một khe co.

CHC
BA
XÁ
C

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
4	Đường nội đồng thôn Liên Thủy, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	492.658.817	Năm 2026	* Tuyến đường 01 có chiều dài L= 313m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đô BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Cự 5m bố trí một khe co. * Tuyến đường 02 và 03 có chiều dài L=170m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3,0m; - Mặt đường đô BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPDD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cự 5m bố trí một khe co.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
5	Đường nội thôn Thôn Choong, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	582.341.598	Năm 2026	* Tuyến đường 01 và 02 có chiều dài L= 232m: - Mặt cắt ngang: Bn = 4,0m; - Mặt đường đô BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPDD loại 2 dày 12cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cứ 5m bố trí một khe co. + Trên tuyến có thiết kế 1 cống bản có kích thước 3mx1,4mx1m. Móng và thành cống bê tông đá 1x2 mác 250, bản mặt cống bằng kết cấu bê tông cốt thép bê tông mác 250. * Tuyến đường 03 có chiều dài L=265m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3,0m; - Mặt đường đô BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2,5m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPDD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95 (trường hợp công trình hiện trạng là nền đất); - Cứ 5m bố trí một khe co.
6	Đường Khuổi Giảo thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	574.864.602	Năm 2026	* Tổng chiều dài L= 595m: - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đô BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2,5m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPDD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cứ 5m bố trí một khe co.

STT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Tổng chi phí xây dựng (đồng)	Thời gian thực hiện	Quy mô xây dựng
7	Đường nội thôn Liên Minh, xã Chợ Đồn	Ban quản lý dự án xã Chợ Đồn	Xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên	480.184.679	Năm 2026	Tổng chiều dài L= 511m, trong đó: * Đoạn 1 (Đường Nà Lèo): Chiều dài tuyến L=170m - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đô BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn 2 (Đường Nà Chằm): Chiều dài tuyến L=200m - Mặt cắt ngang: Bn = 4m; - Mặt đường đô BTXM M250# đá 2x4 dày 18cm; - Mặt BTXM: Bm = 3m; Độ dốc ngang i = 2%; - Lề đường = 0,5m; dốc lề i = 4% - Móng CPĐD loại 2 dày 12cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co. * Đoạn 3 (Đường Nà Khéc – Nà Loạc): Chiều dài tuyến L=141m - Mặt cắt ngang: Bn = 3m; - Mặt đường đô BTXM M200# đá 2x4 dày 16cm; - Mặt BTXM: Bm = 2m; Độ dốc ngang i = 2%; - Móng CPĐD loại 2 dày 10cm đầm chặt K95; - Cừ 5m bố trí một khe co.