

UBND XÃ THẦN SA
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 141/CV- VHXH
V/v mời quan tâm gửi báo giá:
Trang thiết bị thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia về phát
triển văn hóa giai đoạn 2025 -
2035, giai đoạn I: từ năm 2025
đến năm 2030 xã Thần Sa

Thần Sa, ngày 25 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, sản xuất, cung cấp thiết bị.

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Để có cơ sở lập dự toán, triển khai thực hiện gói thầu mua sắm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 xã Thần Sa;

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thần Sa đề nghị các đơn vị kinh doanh, sản xuất, cung cấp thiết bị, có tư cách pháp nhân, năng lực kinh nghiệm gửi báo giá về địa chỉ sau:

*** Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thần Sa**

Họ tên: Ông Lương Văn Nghị Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Số điện thoại: 0965 152 156

Địa chỉ: Xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên

* Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

* Thời gian nhận hồ sơ báo giá trước 09h00' ngày 30/9/2026.

(Có danh mục thiết bị kèm theo)

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thần Sa rất mong nhận được sự hợp tác của các quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ Phòng;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lương Văn Nghị
Lương Văn Nghị

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số 141/CV-VHXX ngày 25/9/2026 của Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thần Sa)



STT	Hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
I	Nội dung thành phần số 2: Nâng cao năng lực vận hành, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở (gồm Nhà văn hóa xã và các xóm)				
1	Máy đi bộ trên không + lắp đặt hoàn thiện	Máy đi bộ trên không + lắp đặt hoàn thiện Trụ chính của máy tập làm từ thép tròn phi 114, dày 3.0mm và sử dụng sơn tĩnh điện. Ống phụ, phần đặt tay khi tập được làm thép tròn D90x3, D60x2.5mm và được sơn chống rỉ. Bàn đạp chân khi tập làm từ kim loại hoặc nhựa nhập khẩu có khả năng chịu được thời tiết nắng mưa khắc nghiệt. Màu sắc: xanh + trắng + vàng. Diện tích lắp đặt: 110 x 46 x 148 cm. Phụ kiện: Lắp đặt; nhân công thực hiện (Đào hố, xi; đổ bê tông; chôn cột...) hoàn thiện	Trung Quốc	Bộ	1
2	Đạp xe quay tay + lắp đặt hoàn thiện	Đạp xe quay tay + lắp đặt hoàn thiện Trụ chính: Ống D114x3 Ống phụ: D60x3, D42x2, Hộp 30x60x2 Xử lý bề mặt: Ống mạ kẽm nhúng nóng, sơn kẽm Epoxy ngoài trời Cách lắp đặt: Gắn cố định xuống nền. Diện tích sử dụng: D100 x R54 x C117 cm Phụ kiện: Lắp đặt; nhân công thực hiện (Đào hố, xi; đổ bê tông; chôn cột...) hoàn thiện	Trung Quốc	Bộ	1
3	Thiết bị tập toàn thân + lắp đặt hoàn thiện	Thiết bị tập toàn thân + lắp đặt hoàn thiện Trụ chính của máy tập làm từ thép tròn phi 114, dày 3mm và sơn cao cấp ngoài trời chống rỉ. Ống phụ, phần cầm và đặt chân làm từ thép tròn phi 60, 34 dày 2.5mm, sơn chống rỉ. Yên ngồi tập làm bằng kim loại hoặc nhựa Composite và chịu được thời tiết nắng mưa khắc nghiệt. Màu sắc: xanh + trắng + vàng. Diện tích lắp đặt: 100 x 60 x 125 cm. Phụ kiện: Lắp đặt; nhân công thực hiện (Đào hố, xi; đổ bê tông; chôn cột...) hoàn thiện	Trung Quốc	Bộ	1
4	Thiết bị tập lưng bụng đơn + lắp đặt hoàn thiện	Thiết bị tập lưng bụng đơn + lắp đặt hoàn thiện KT: 145x47x57 cm ($\pm 3\%$) Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm Sản phẩm được sơn tĩnh điện trên dây truyền công nghệ cao, làm sạch bề mặt bằng công nghệ phun bi cao cấp. Tựa lưng bằng nhựa. Nắp chụp đầu ống và nắp chụp chân đế bằng nhựa được cố định bằng ốc inox.	Trung Quốc	Bộ	1

		Phụ kiện: Lắp đặt; nhân công thực hiện (Đào hố, xi; đổ bê tông; chôn cột...) hoàn thiện			
5	Thiết bị xoay eo + lắp đặt hoàn thiện	Thiết bị xoay eo + lắp đặt hoàn thiện KT: 120x120x130 cm ($\pm 3\%$) Trụ chính làm bằng thép ống 114 dày 3mm Sản phẩm được sơn tĩnh điện trên dây truyền công nghệ cao, làm sạch bề mặt bằng công nghệ phun bi cao cấp. Nắp chụp đầu ống và nắp chụp chân đế bằng nhựa, đĩa xoay bằng nhôm đúc áp lực cao, bền đẹp được cố định bằng ốc inox. Phụ kiện: Lắp đặt; nhân công thực hiện (Đào hố, xi; đổ bê tông; chôn cột...) hoàn thiện	Trung Quốc	Bộ	1
6	Bộ dụng cụ môn Bóng chuyền	Bộ dụng cụ môn Bóng chuyền: Bao gồm: Khung bóng chuyền – di động, Lưới, và quả bóng chuyền da DL220 (5 quả/bộ) Khung bóng chuyền di động thiết kế: Trụ chính l thép tròn D76, ống trong D60 dày 1.8mm, sơn tĩnh điện. Điều chỉnh độ cao từ 2,2 đến 2,45m theo tiêu chuẩn Màu sắc: xanh coban / 01 bộ trụ bao gồm: 02 cột trụ bóng chuyền.	Việt Nam	Bộ	6
7	Cầu trượt (THANG LEO 2 CẦU ĐƠN THÁP CAO)	KT: Dài 2,0m, Rộng 2,4m, Cao 1,5m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dày 1.2mm, sàn, bậc thang bằng tôn đột dập dày 1,5mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Cầu trượt đơn làm bằng tấm nhựa LDPE đúc liền nguyên khối, màu sắc tươi sáng đa dạng.	Việt Nam	Chiếc	6
8	Bập bênh cân bằng	KT: Dài 1.2m, Rộng 0,8m, Cao 0,6m. Khung bằng sắt ống Ø32, Ø27 dày 1.2mm sơn tĩnh điện ngoài trời. Ghế 4 chỗ ngồi đơn bằng nhựa LDPE đúc liền nguyên khối, màu sắc tươi sáng đa dạng.	Việt Nam	Chiếc	6
9	Bộ âm thanh (Cấp xã)	Hệ thống loa - đồng bộ cùng Hãng sản xuất (gồm từ mục 7.1 đến 7.7) - Hàng hoá được sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: Đã được đăng ký nhãn hiệu; GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015; GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 (Trừ Vật tư, phụ kiện mục 7.8 đến 7.9) Gồm:	Trung Quốc	Bộ	1
9.1	Loa thùng bass 15inch	Loa thùng bass 15inch Loại loa: Loa toàn dải bass đôi 15 inch Dải tần: 38Hz – 20kHz Đáp tuyến tần số: 45Hz – 18kHz ($\pm 3\text{dB}$) Độ nhạy: 108dB Mức áp suất âm thanh tối đa (Max SPL): 140dB Trở kháng đầu vào: 4 Ohm Công suất: 1200W Cấu hình củ loa Treble (loa cao tần): Nam châm 170mm, Coil 75mm Bass (loa trầm): 2 x nam châm 220mm, Coil: 100mm Góc phủ âm thanh: 110° (ngang) x 40° (dọc) Cổng kết nối: 2 x Neutrik® NL4MP (cổng Speakon)	Trung Quốc	Chiếc	4

		Kích thước: 1219mm x 535mm x 510mm			
9.2	Loa siêu trầm bass 18inch (loa thùng)	Loa siêu trầm bass 18inch (loa thùng) Dải tần số: 40Hz-200Hz Đáp ứng tần số: 45Hz-150Hz(± 3 dB) Độ nhạy : 102db SPL Trở kháng đầu vào: 8 ohms Công suất định mức: 750W Công suất đỉnh: 1800W Cấu hình: Âm trầm: Thép từ tính 220mm / coil 100mm Mức áp suất âm thanh tối đa: 130dB SPL Giao diện đầu vào: 2xNeutrik® NL4MP Kích thước /cao/rộng/sâu: 690mm x561mm x595mm Trọng lượng tịnh: 45 kg	Trung Quốc	Chiếc	2
9.3	Bộ đẩy công suất bốn kênh (Ampli)	Bộ đẩy công suất bốn kênh (Ampli), Công suất stereo 8 Ω : 1200W*4 Công suất stereo 4 Ω : 1800W*4 Công suất stereo 2 Ω : 2200W*4 Công suất cầu 8 Ω : 3500W*2 Công suất cầu 4 Ω : 4650W*2 Độ nhạy: 0.775V/1.0V/1.44V Chế độ đầu vào: Stereo/cân bằng/cầu nối Độ méo tiếng: THD+N: <1%@100Hz~20kHz Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: >100dB@20Hz~20kHz (trọng số A) Đáp ứng tần số: 20Hz~20kHz, ± 0.5 dB Hệ số giảm chấn: >300 Các tính năng: Tích hợp màn hình hiển thị chuyên nghiệp LCD kích thước: 3,5inch hiển thị các chỉ số nhiệt độ mức độ, cường độ âm thanh của từng kênh A,B,C,D giúp người dùng điều khiển dễ dàng và kiểm soát các chỉ số sử dụng thuận tiện hơn và chính xác. Tích hợp cảm biến nhiệt độ hiển thị nhiệt độ làm việc 4 kênh A,B,C,D ngay trên màn hình giúp người dùng theo dõi và kiểm soát được nhiệt độ làm việc của thiết bị, giúp bảo vệ thiết bị tránh hư hỏng do quá nhiệt, quá tải Tích hợp 2 vùng Nút gạt chọn 3 chế độ (Stereo; Bridge và Parallel) giúp điều chỉnh nguồn âm thanh ra loa linh hoạt hơn Tích hợp 2 vùng Nút gạt điều chỉnh độ nhạy ở 3 mức (0.775V/1.0V/1.44V) giúp điều chỉnh	Trung Quốc	Chiếc	1

		nguồn âm thanh phù hợp với nhiều dòng loa và đa dạng với nhiều chế độ loa Tích hợp Nút gạt GROUND LIFT thao tác nối đất cho bộ đẩy công suất giúp hạn chế tình trạng rò rỉ điện cho thiết bị, bảo vệ an toàn cho người dùng. Hệ thống tản nhiệt: Dùng 02 quạt tản nhiệt giúp hệ thống tản nhiệt ổn định và bảo vệ thiết bị khi hoạt động hiệu suất cao			
9.4	Bộ đẩy công suất hai kênh (Ampli)	Bộ đẩy công suất hai kênh (Ampli), Thông số kỹ thuật: Công suất stereo 8Ω: 1200W*2 Công suất stereo 4Ω: 1800W*2 Công suất stereo 2Ω: 2200W*2 Công suất cầu 8Ω: 3500W*1 Công suất cầu 4Ω: 4650W*1 Độ nhạy: 0.775V/1.0V/1.44V Chế độ đầu vào: Stereo/cân bằng/cầu nối Độ méo tiếng: THD+N: <1%@100Hz~20kHz Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: >100dB@20Hz~20kHz (trọng số A) Đáp ứng tần số: 20Hz~20kHz, ±0.5dB Hệ số giảm chấn: >300 Các tính năng: Tích hợp màn hình hiển thị chuyên nghiệp LCD kích thước: 3,5inch hiển thị các chỉ số nhiệt độ mức độ, cường độ âm thanh của từng kênh A,B,C,D giúp người dùng điều khiển dễ dàng và kiểm soát các chỉ số sử dụng thuận tiện hơn và chính xác. Tích hợp cảm biến nhiệt độ hiển thị nhiệt độ làm việc 4 kênh A,B,C,D ngay trên màn hình giúp người dùng theo dõi và kiểm soát được nhiệt độ làm việc của thiết bị, giúp bảo vệ thiết bị tránh hư hỏng do quá nhiệt, quá tải Tích hợp 2 vùng Nút gạt chọn 3 chế độ (Stereo; Bridge và Parallel) giúp điều chỉnh nguồn âm thanh ra loa linh hoạt hơn Tích hợp 2 vùng Nút gạt điều chỉnh độ nhạy ở 3 mức (0.775V/1.0V/1.44V) giúp điều chỉnh nguồn âm thanh phù hợp với nhiều dòng loa và đa dạng với nhiều chế độ loa Tích hợp Nút gạt GROUND LIFT thao tác nối đất cho bộ đẩy công suất giúp hạn chế tình trạng rò rỉ điện cho thiết bị, bảo vệ an toàn cho người dùng. Hệ thống tản nhiệt: Dùng 02 quạt tản nhiệt giúp hệ thống tản nhiệt ổn định và bảo vệ thiết bị khi hoạt động hiệu suất cao	Trung Quốc	Chiếc	1
9.5	Bộ xử lý tín hiệu âm thanh (Processor)	Bộ xử lý tín hiệu âm thanh (Processor) Sử dụng DSP hiệu suất cao TI OMAP-L138, với khả năng tính toán lên đến 3648 MIPS và 2746 MFLOPS mỗi giây, tích hợp nhiều thuật toán âm thanh, tốc độ 48KHz.	Trung Quốc	Chiếc	1

		Xử lý DSP 32 bit, tốc độ 48KHz, ADC 32 bit và DAC 24 bit. Xử lý đầu vào bao gồm: đầu vào cổng, cổng nhiễu, điều khiển độ lợi, tắt tiếng, pha, EQ 11 băng tần, nén đầu vào, độ trễ điều chỉnh đầu vào 2000ms, điều chỉnh liên kết và các chức năng xử lý khác. Xử lý đầu ra bao gồm: EQ 11 băng tần, độ trễ đầu ra điều chỉnh 2000ms, điều khiển độ lợi, tắt tiếng, pha, giới hạn đầu ra, đầu ra cổng, điều chỉnh liên kết và các chức năng xử lý khác. Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra có thể được định tuyến tự do và tên của từng kênh đầu vào và đầu ra có thể được thay đổi. Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra đều có chức năng điều chỉnh đường cong pha độc lập. Cài đặt tham số giữa bất kỳ kênh nào có thể sao chép tự do và bất kỳ kênh nào cũng có thể được liên kết điều chỉnh. Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra đều có thể tự động EQ bằng cách nhập các tham số kênh Có sáu loại cân bằng: peaking, notch, all pass 1st, all pass 2nd, high shelf và low shelf. Tất cả các kênh đầu vào và đầu ra đều có HPF và LPF, các loại là: Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, độ dốc là tùy chọn từ 6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct. Tất cả các bộ nén đầu vào đều có ngưỡng, tỷ lệ, thời gian khởi động, thời gian phục hồi và độ lợi bù có thể điều chỉnh. Tất cả các bộ giới hạn đầu ra đều được bao gồm: threshold, recovery time can be adjusted, brick wall type limiter, starting time is 0, absolute limit. Độ trễ của tất cả các kênh đầu vào và đầu ra với độ trễ 2000ms. Bộ tạo tín hiệu tích hợp, chế độ đầu vào có thể chọn nhiễu hồng, nhiễu trắng, tần số quét và sóng sin 20Hz-20KHz có thể điều chỉnh, biên độ tín hiệu có thể điều chỉnh. Bảng điều khiển phía trước có đèn báo mức đầu vào và đầu ra, các nút chức năng, bảng điều khiển phía sau có cổng điều khiển RS232 và kết nối cổng mạng 100M. giúp người dùng thao tác dễ dàng và nhanh hơn. Hỗ trợ 32 chương trình cài đặt trước để lưu và thuật toán cảnh thiết bị và mỗi cảnh cài đặt trước có thể được lưu và tải riêng. Ngoài ra còn có chức năng quản lý quyền để bảo mật thiết bị hơn			
9.6	Bàn trộn âm thanh	Bàn trộn âm thanh, THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mức tín hiệu tối đa (Maximum Levels); Ngõ vào Micro: +22 dBu Các ngõ vào khác: +22 dBu; Ngõ ra Main TRS và XLR: +28 dBu Các ngõ ra khác: +22 dBu; Tổng méo hài (THD) (1 kHz, Gain 35dB, dải 20Hz – 20kHz); Mic in đến Insert out: < 0.02% Độ nhiễu: Noise: -98 dBu; Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio) Kênh và ngõ vào Micro: 103 dB; Ngõ ra Effect / Auxiliary: 85 dB Ngõ ra Effector / Auxiliary: 83 dB; Độ nhiễu đầu vào tương đương (EIN) Trở kháng 150 ohm: -129.5 dBu (20Hz – 20kHz) Độ suy hao xuyên kênh (Crosstalk); Khi bật công tắc Mute kênh: -82 dBu	Trung Quốc	Chiếc	1

		Khi giảm Gain kênh xuống mức thấp nhất: -82 dBu Đáp tuyến tần số: 20Hz – 40kHz: +0dB / -1dB; 20Hz – 60kHz: +0dB / -3dB CMRR (Khả năng khử nhiễu đồng pha); Tại 1kHz: tốt hơn -70 dB			
9.7	Micro không dây	Micro không dây Hai pin aa-5 được sử dụng để cấp nguồn Độ ổn định tần số: $\pm 0,005\%$; Dải tần đáp ứng: 60hz-16khz Độ méo toàn diện: $\leq 0,5\%$; SNR toàn diện: $\geq 75\text{db}$ Ưu chế giả: - 60dB; Nguồn điện: 2 pin AA Thời gian sử dụng: hơn 8 giờ ở 30MW Dải tần số truyền RF: 625.00 ~ 674.75 MHz Thiết bị được chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Có Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản của Bộ Thông tin và truyền thông (Phù hợp với Quy chuẩn, tiêu chuẩn QCVN 91:2015 /BTTTT) Thiết bị Đạt tiêu chuẩn: GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018; GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015; GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015	Trung Quốc	Bộ	2
9.8	Tủ thiết bị 16U (có ngăn để mixer)	Tủ thiết bị 16U (có ngăn để mixer) 16U-MIXER Tủ đựng thiết bị cao cấp, chuyên nghiệp Gỗ dán nhiều lớp 9mm bên mặt tráng nhựa Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn Đinh tán neo kép Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày Có khóa lười móc dễ dàng khóa phù hợp và lười Gắn các phần cứng như ampli, thiết bị vi xử lý tín hiệu ... Cửa trước dạng kín: 2 cửa mở 2 bên, 04 bánh xe điều hướng	Việt Nam	Chiếc	1
9.9	Phụ kiện; dây,....	Phụ kiện: Dây loa kết nối; jax; nhân công lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh	Việt Nam	Bộ	1

