

TẬP ĐOÀN
BUU CHÍNH VIÊN THÔNG
VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BUU ĐIỆN

Số: 1659/BVBD-VTTBYT
V/v: gửi báo giá cung ứng vật tư, hóa
chất và dụng cụ y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Quý đơn vị quan tâm

Bệnh viện Bưu điện cảm ơn các đơn vị đã quan tâm, hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện Bưu điện đang có nhu cầu Mua bổ sung hóa chất và vật tư, dụng cụ y tế sử dụng tại Bệnh viện Bưu điện năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm). Bệnh viện Bưu điện kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện gửi Báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp.

Mẫu báo giá theo Phụ lục 02 đính kèm.

Báo giá gửi về:

Phòng Vật tư - TBYT - Bệnh viện Bưu điện

Địa chỉ: 49 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời hạn: trước 16h30 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2023.

(Gửi Bản excel và bản scan báo giá ký người đại diện pháp luật vào email:
vttbyt.bvbd01072013@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Trường Giang

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: 1655 /BVBD-VTTBYT ngày 19 tháng 05 năm 2023 của Bệnh viện Bưu điện)

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

....., ngày tháng năm 2023

Chúng tôi, Công ty, có địa chỉ tạixin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo giá vật tư y tế như sau:

STT	Mã mời thầu	Tên mời thầu	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Mã hàng hóa	Mô tả kỹ thuật	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, chi phí vận chuyển và bàn giao tại nơi sử dụng tại Bệnh viện.

Các điều khoản thương mại đi kèm:

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bưu điện:
- Cơ sở Định Công: Số 49, phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Cơ sở Yên Bái: Số 1, phố Yên Bái II, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.
- Tiến độ giao hàng: 48 giờ trong trường hợp khẩn cấp kể thời điểm có đơn đặt hàng
- Phương thức thanh toán:
- Điều kiện thương mại khác:.....

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng 03 tháng kể từ ngày báo giá.

Lưu ý: Nhà thầu scan Quyết định trúng thầu còn hiệu lực trong vòng 4 tháng tính tới thời điểm dự kiến 15/6/2023.

PHỤ LỤC

(Đính kèm Công văn số .../16.59..... ngày 19 tháng 05 năm 2023)

STT	Mã mời thầu	Tên hàng hóa	ĐVT	SL kế hoạch	Yêu cầu kỹ thuật
1	G6.417	Catssette chuyên mô bệnh phẩm lỗ nhỏ	cái	5000	- Chất liệu: Polymer - Kích thước: 10.5x10.2x21 mm, lỗ nhỏ
2	G6.418	Catssette chuyên mô bệnh phẩm lỗ to	cái	5000	- Chất liệu: Polymer - Kích thước: 10.5x10.2x21 mm, lỗ to
3	G6.428	Lamen cỡ 22x40mm	cái	9000	- Kích thước: 22 x 40 mm, độ dày: 0.13 - 0.16 mm - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên - Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang
4	G5.30	Máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng hoặc tương đương Một bộ gồm:	bộ	5	"01 bộ bao gồm: - Máy tạo nhịp và phá rung: 1 cái - Dây dẫn tín hiệu: 1 cái - Kim dò tĩnh mạch: 1 cái - Loại máy: Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng ở cảm DF-4. - Tương thích MRI 1,5 Tesla và 3 Tesla toàn thân đến mức SAR 2 W/Kg bất kể nhu cầu tạo nhịp của bệnh nhân. Phát hiện từ trường MRI tự động. - Có thể phát 8 sốc 40J trong cả 3 vùng điều trị. - Kết nối wireless, có phần mềm Home Monitoring. - Pin 1.73 Ah@3.2V thời gian hoạt động tối thiểu 10 năm với ghi lại 2 kênh điện tim với tiền sử, thời gian bảo hành tối thiểu 5 năm. - Kích thước máy: 60 mm x 61.5 mm x 10 mm - Hình dạng BioShape có nhiều đường cong dễ dàng đút vào túi máy. - Máy có thể phát 8 sốc 40 Joules trong cả 3 vùng điều trị (VT1, VT2, VF). - Máy có chương trình MorphMatch phân biệt VT/SVT hữu hiệu. - Có thể ghi lại đến 56 phút 2 kênh điện tim với tiền sử để giúp bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân loạn nhịp và điều chỉnh điều trị. - Dây điện cực shock đạt tương thích MRI 1,5 và 3 Tesla toàn thân đến 2 W/Kg.
5	G11.253	Kit tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu và hoạt hoá	Cái	500	Bộ dụng cụ bao gồm: - 02 ống thu máu có màng ngăn phân tách tiểu cầu khỏi tế bào máu, thể tích máu thu được trên 20 mL - 01 kim lấy máu cánh bướm vô trùng - 01 ống kim lấy máu vô trùng - 01 syringe 10mL vô trùng - 01 syringe 5mL vô trùng - 01 syringe 3mL vô trùng - 01 túi chứa 5 ống 2mL vô trùng - 01 đầu lọc vô trùng - 01 đầu kim nhỏ - 01 ống chân không vô khuẩn - 01 đầu kim dài 18G vô khuẩn - 01 ống nối vô khuẩn - Nồng độ endotoxin của các thành phần <0.25 EU/ML - Vô khuẩn: 0 CFU - Mycoplasma: Âm tính.

STT	Mã mời thầu	Tên hàng hóa	ĐVT	SL kế hoạch	Yêu cầu kỹ thuật
6		Máy lên nhiệt điều trị tùy	Bộ	2	<p>- Cấu hình thiết bị: thân máy 02; đế sạc 02; bộ nguồn 02; bộ mở 01; 5 đầu (3 đầu của máy cắt và lên nhiệt, 2 đầu của máy bơm côn)</p> <p>'- Tính năng kỹ thuật: máy cắt côn và lên nhiệt: cải được nhiệt độ từ 90~250 độ C (90, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 250) Với 5 chương trình: T1~T5 Thời gian làm nóng: 0,2s với 200 độ C 0,5 với 250 độ C Thời gian làm mát: 2s Máy bơm côn gutta lỏng Bơm tự động cho phép côn chảy đều Kiểm soát nhiệt độ chính xác Thời gian làm nóng nhanh Đầu bơm quay được 360 độ - Thông số kỹ thuật: Điện áp: 100~240VAC, 50/60Hz pin li-ion 2600mAh có thể cắm bộ nguồn để sử dụng trực tiếp</p>
7		Đèn tẩy trắng răng tại ghế	Bộ	1	<p>- Cấu hình thiết bị: thân máy 01; cây di chuyển 01; cáp kết nối 01; đầu đèn tẩy trắng 01; đầu đèn trám 01; dây nguồn 01; bàn để dụng cụ 01</p> <p>- Tính năng kỹ thuật + Bảng điều khiển thân thiện với người dùng để dễ dàng sử dụng các chức năng làm trắng và trám. + Làm trắng và trám sử dụng hệ thống đèn LED. + Hệ thống làm trắng răng được thiết kế dạng vòm để làm trắng toàn bộ vùng trước miệng của bệnh nhân. + Hệ thống trám thiết kế dạng ống nhỏ gọn. Có chức năng ngăn chặn hiệu quả sự co ngót của vật liệu composite. + Cường độ ánh sáng LED lên đến 1.800mW / cm2; chỉ 5 giây để chiếu độ dày 4mm. Tuổi thọ LED lên đến 50000h. Vòng kích hoạt tay cầm từ tính một chạm. + Giá tẩy trắng tùy chọn với tay tẩy 3 phần và khay có thể xoay có sẵn để linh hoạt. + Thông số kỹ thuật: Điện áp: 100~240VAC, 50/60Hz Kích thước: 41x25x8 inch Trọng lượng: 19.5Kg</p>
8		Bộ dụng cụ cầm tay	Bộ	1	<p>Bộ dụng cụ cơ bản bao gồm: 1 tay vịn/cờ lê lực 3 mũi vận Hex Driver chiều dài 15/30/25mm 3 mũi nối Adapter chiều dài 21/20/21mm 1 mũi vận Slot Driver chiều dài 25mm</p>

STT	Mã mời thầu	Tên hàng hóa	ĐVT	SL kế hoạch	Yêu cầu kỹ thuật
9		Máy đo nồng độ cồn	Cái	1	<p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thang đo : 0.000 đến 4.0000/00 0.000 đến 2.000 mg/l BrAC 0.000 đến 0.400% BAC - Mức hiển thị : "0", "Low", "High" - Hiển thị : LCD - Thời gian làm ấm thiết bị: 25 s - Thời gian đáp ứng kết quả: 5 s - Cảm biến: Loại bán dẫn <p>Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 Máy chính + 25 Ống thổi + 01 Bao đựng máy + 02 Pin AA + Máy in + Cáp nối + CD phần mềm máy tính Max30 + 1 SD card 2G (Thẻ nhớ) + Tài liệu HDSD
10		Đèn khám bệnh đội đầu và phụ kiện kèm theo	Cái	3	<p>Cấu hình và phụ kiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> Đèn chính LED Công suất 5W: 01 cái Pin (Pin sạc sử dụng nhiều lần; Pin kép): 01 cái Adaptor sạc Pin: 01 cái Va li nhôm: 01 chiếc Kính lúp 3.5x (Loại Màu trắng): 01 cái Màu sắc đèn: Màu trắng <p>Đặc tính và thông số kỹ thuật:</p> <p>Ứng dụng: Dùng trong Khám / Phẫu thuật "Tai mũi họng, phẫu thuật nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình, phẫu thuật thần kinh, tim mạch, nhãn khoa, phụ khoa, sơ cứu thú y, cứu hộ ngoài trời, v.v..".</p> <p>Đặc tính:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hệ thống quang học gồm 04 thấu kính chất lượng cao. Tuổi thọ đèn LED: 5000 giờ Độ chiếu sáng: >20.000 và ≤52.000lux Khoảng cách làm việc: 200-500mm Điểm sáng: Thay đổi từ D = 45mm đến D = 110mm Nhiệt độ màu: 3000 - 6500K Nguồn điện cung cấp: AC 90-240V / DC 5V Pin sạc sử dụng nhiều lần. Bộ pin Lithium Polymer kép. Dung lượng pin: 1800mAh mỗi miếng., Thời gian sạc: 02 giờ, Thời gian sử dụng pin: 5 + 5 giờ (chiếu sáng tối đa); 20 giờ (chiếu sáng tối thiểu). Kiểm soát độ sáng: Nút bật / tắt kỹ thuật số và điều khiển độ sáng với màn hình LED Màu sắc của ứng dụng: Đen.
11		Tấm bình phong cho các phòng bệnh	Chiếc	11	<p>Tấm bình phong 4 cánh</p> <p>Màu sắc: Màu xanh</p> <p>Kích thước mỗi cánh (D x C): 2000 x 1800 mm</p> <p>Khung được làm sắt hộp inox Ø22 x 0.08</p> <p>Sử dụng vải không bóng, dày, có tính đàn hồi cao</p> <p>Được trang bị bánh xe có khóa giúp di chuyển và định vị 1 cách dễ dàng.</p>
12		Cân kỹ thuật điện tử	Cái	2	<p>Cung cấp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cân kỹ thuật điện tử hiện số chuẩn ngoại + Mặt đĩa cân, AC adapter + Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

STT	Mã mời thầu	Tên hàng hóa	ĐVT	SL kế hoạch	Yêu cầu kỹ thuật
13		Kệ để đồ	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (D x R x C): 900 x 500 x 1800mm - Tủ gồm 4 tầng, 8 ngăn, cửa ngăn làm bằng kính trong suốt - Sản phẩm được làm từ chất liệu inox 304 có độ bền cao, khả năng chống trầy xước, chống gỉ sét hiệu quả. - Bề mặt sáng bóng, dễ dàng vệ sinh, lau chùi - Khung bàn làm bằng inox 304 hộp 30 x 30mm - Chân có đế cao su Ghi chú: Kích thước sai số khoảng ± 5%
14		Bàn tit dụng cụ 2 tầng. Kích thước: 1000 x 650 x 1000 mm	Cái	10	<ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm được làm từ chất liệu inox 304 hoặc tương đương. - Bề mặt sáng bóng, dễ dàng vệ sinh, lau chùi - Mặt bàn bằng tôn inox xước dày 1,2 mm - Kích thước: (DxRx C) : 1000 x 650 x 1000 mm ± 5%; - Khung bàn làm bằng inox 304 hộp 30 x 30 mm - Bánh xe di chuyển linh hoạt, đường kính 120 mm, 04 chiếc (trong đó 02 bánh xe có khóa) Ghi chú: Kích thước sai số trong khoảng ±5%
15	G12.12	Dây dẫn sáng, cỡ 4,8mm, dài 250cm, chống nhiệt, có khóa	Cái	10	Dây dẫn sáng, cỡ 4.8mm, dài 250cm, chống nhiệt, có khóa

