

Số: 04 /TB-TTYTQDY  
V/v mời chào giá hàng hóa, dịch vụ

Bạch Long Vĩ, ngày 02 tháng 03 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp

Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ có nhu cầu tìm nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, địa điểm tại: Thôn 1, Đặc khu Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng.

Chi tiết gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm hạ tầng công nghệ thông tin triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ.

(Chi tiết có danh mục kèm theo).

2. Các mặt hàng cần ghi rõ chi tiết: Nội dung, đặc tính kỹ thuật của từng hạng mục (đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ phải đáp ứng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất).

3. Giá chào bằng tiền đồng Việt Nam và giao hàng tại Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Địa chỉ: Thôn 1, Đặc khu Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng). Đơn giá bao gồm cả thuế VAT và các chi phí khác.

Kính mời các Công ty/Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, gửi báo giá về Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ để Trung tâm có căn cứ khảo giá trên thị trường cho việc xét giá và lựa chọn nhà cung cấp. Quá trình lựa chọn nhà thầu Trung tâm sẽ làm theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Bảng báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Phòng TC-KH-TC - Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (Thôn 1, Đặc khu Bạch Long Vĩ, Thành phố Hải Phòng)

Hoặc qua địa chỉ email (bản scan có đóng dấu đỏ):  
ttytqdybachlongvi@gmail.com

Chi tiết liên hệ: 0383134673 - Bà Nguyễn Thị Gấm - Trưởng phòng TC-KH-TC.

Thời gian nhận báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 10/03/2026.


(Bản cứng nhận trong giờ hành chính các ngày)

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website của Trung tâm;
- Lưu: VT, TCKT.

**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Dinh Duy Khanh*

**DANH MỤC HÀNG HÓA**

( Kèm theo thông báo chào giá số: 04 /TB- TTYTQDY ngày 02 /03/2026)

STT	Danh mục	Thông số KT đề xuất	Đơn vị tính	Khối lượng dự kiến
1	Hệ thống chữ ký số tập trung (Mysign 3 năm)	Gói chứng thư số cá nhân Viettel Mysign thời hạn 03 năm	Chứng thư số	15
2	Màn hình tivi hiển thị danh sách bệnh nhân tại phòng khám	Màn hình IPS full HD 120Hz - Kích thước 27 inch - Tần số quét 120Hz, Giảm mờ chuyển động 1ms - HDR10 / sRGB 99% (Thông thường) - Thiết kế công thái học với độ nghiêng từ -5° đến 20° - Chế độ chống rung hình - Tần số quét 60Hz - Kèm giá treo tường	Cái	1
3	Máy in mã vạch	Độ phân giải: 203 Dpi Cổng giao tiếp: USB Khổ giấy: 110mm Tốc độ in: 6 ips (152mm/s) Bộ nhớ 8MB Flash và 8MB SDRAM ( có thẻ mở rộng) Chiều rộng in tối đa: 108mm Hỗ trợ nhiều loại giấy:	Cái	1
4	Màn hình hiển thị QR code	Màn hình: 2.4 inch, độ phân giải 240x320, LCD. - Cổng giao tiếp: USB. - Nguồn điện: 5V/1A.	Cái	1
5	Máy tính xách tay	- CPU: INTEL I5 - RAM: 8GB DDR4 (1x8GB) - Ổ cứng: 512GB SSD - Màn hình: 14 inch - Wifi 6E+BT - Bảo hành 3 năm - OS : Windows 11 home	Cái	1

6	Máy đọc mã vạch	<p>Máy đọc mã vạch đơn tia          Công nghệ đọc: Array Imager          Cảm biến: 640*480 Pixels          Khả năng giải mã: 1D,2D,PDF417          Giao tiếp: USB          Kháng bụi và nước: IP42</p>	Cái	1
7	Bảng thông báo điện tử	<p>Kích thước: 55 inch          - Độ phân giải 4K ( Ultra HD)          - Hệ điều hành: webOS 25          - Vỏ nhựa lõi kim loại</p>	Cái	1
8	Kiosk thông minh	<p>Máy tính điều khiển:          - CPU: Intel Core i3 , Gen 10-14th          - RAM: 8GB DDR4.          - Ổ cứng: SSD 240GB          - Kết nối mạng: LAN Gigabit &amp; Wi-Fi AC (2.4GHz &amp; 5GHz).          - Cổng kết nối: HDMI, DisplayPort, VGA, USB Type-C, USB 3.0, LAN, Audio, USB 2.0, AC 220V.</p> <p>Máy in: Tốc độ in ~200mm/s, cắt giấy tự động, Chiều rộng giấy 80 mm 48/57/64;.          Máy đọc mã vạch 2D: Đọc các loại mã vạch 1D (Barcode) và 2D (QRcode);          Camera: Độ phân giải: Full HD; Tầm quan sát tối đa: 90 độ; Tự động lấy nét.          Thiết bị radaz 24GHz: phát hiện con người phía trước, có thể nhận diện có người phía trước cách kiosk từ 1 đến 2m</p> <p>Thiết bị đọc căn cước công dân:          - Tự động nhận diện và đọc Căn cước công dân;          - Tốc độ đọc: 2s-3s          - Đọc và giải mã đầy đủ các trường thông tin sau: Ảnh chụp cá nhân, Tôn giáo, Số căn cước, Số chứng minh cũ, Ngày phát hành thẻ, Họ tên, Ngày hết hạn, Ngày sinh, Họ tên bố, Giới tính, Họ tên mẹ, Họ tên vợ, chồng (nếu có), Quốc tịch, Đặc điểm nhận dạng, Dân tộc, Quê quán, Nơi ở hiện tại.          Khung sườn: Thép tĩnh điện, bền bỉ, phù hợp với khí hậu Việt Nam; Cắt và tạo hình bằng công nghệ Laser CNC.          Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001-2015; ISO 14001-2015; ISO 45001-2018, ISO27001-2013, 5S Standard          Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng</p>	Cái	1

9	Switch 48 port	Switch 48 port 48 cổng đồng 10/100/1000M Base-T, nguồn 220VAC	Cái	1
10	Switch 16 port	- 16 cổng Gigabit tốc độ 10/100/1000Mbps, mở rộng mạng nhanh chóng - Cắm là chạy, không cần cấu hình, dễ dàng sử dụng - Hiệu suất cao, chuyển mạch không chặn (non-blocking) đảm bảo truyền tải mượt mà	Cái	1
11	Access Point	- Chuẩn Wi-Fi 6 Smart antenna* (802.11ax) - Băng tần: Dual-band (2.4 GHz + 5 GHz) - Tốc độ tối đa:	Cái	1
12	Tủ mạng 10U D500	Tủ mạng 10U D500 - Kích thước: H500xW540xD500 - Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió	Cái	1
13	Cáp LAN CAT6	Cáp mạng Cat6 chuẩn 8 đồng	m	500
14	Hệ thống lưu điện 6KVA	Bộ lưu điện UPS 6KVA Online THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Công nghệ: On-line double conversion - Hệ số công suất đầu vào: $\geq 99\%$ - Điện áp vào: 220VAC 1 pha + G +N - Dải điện áp vào: 145÷295 VAC tại 100% tải - Tần số nguồn vào: 45~65 Hz - Hệ số công suất đầu ra: 0,9 (kVA/kW) - Điện áp ra: 208/220/230/240VAC 1 pha + N (lựa chọn được) - Tần số nguồn ra: 50Hz $\pm 1\%$ - Áp suất xả: 0,9 (kVA/kW) - Thời gian xả: 5 phút full tải.	Bộ	1



15	Cửa thép chống cháy (gồm p	<p>Cửa thép chống cháy có cấu tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thép làm khung cửa dày 1,2 mm.</li> <li>- Cánh cửa dày 50 mm</li> <li>- Thép làm cánh cửa dày 0,75 mm</li> <li>- Vật liệu chống cháy theo tiêu chuẩn của cục PCCC.</li> <li>- Sơn tĩnh điện hoàn thiện một màu</li> <li>- Kích thước báo giá là kích thước cả khung</li> <li>- Phụ kiện cửa thép( bản lề, doorsill, vlc khung, tay co thủy lực, khoá cửa)</li> </ul>	Bộ	1
16	Thiết bị quản lý cửa ra vào bằng vân tay, thẻ từ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ khuôn mặt, vân tay, và thẻ.</li> <li>- Hỗ trợ Max. 10000 khuôn mặt. Max. 10000 vân tay. và Max. 10000 thẻ Mifare.</li> <li>CPU: 1.GHz Dual Core</li> <li>RAM: 1GB; ROM: 8GB</li> <li>Supplement Light: Yes</li> <li>Virtual Keypad: 12 Keys</li> <li>Fingerprint Sensor: Z-ID</li> <li>- Màn hình cảm ứng 5-inch LCD ( 720*1280)</li> <li>- Hỗ trợ kết nối Wifi.</li> <li>- Nút nhấn Exit</li> <li>- Bộ chốt cửa, bộ lưu điện</li> </ul>	Chiếc	1
17	Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 63A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị cắt lọc sét 3 pha,</li> <li>- Dòng tải 63A,</li> <li>- Công nghệ MOV-GDT</li> <li>- Chịu điện áp liên tục đến 480V,</li> <li>- Dòng cắt sét sơ cấp 150kA,</li> <li>- Dòng cắt sét thứ cấp 50kA</li> <li>- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 61643-11</li> <li>- Môi trường :Nhiệt độ làm việcĐộ ẩm : 0 ~ 650C5%-95%</li> <li>- Bảo hành 5 năm</li> </ul>	Chiếc	1

18	Thiết bị giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng máy chủ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ sản phẩm bao gồm: Thiết bị chính, cáp kết nối, adapter 5V/2A, 4pin, sách hướng dẫn, chân đế</li> <li>- Bao gồm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm gắn trên thiết bị</li> <li>- Dải đo nhiệt độ từ -20°C đến 60°C (<math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>)</li> <li>- Dải đo độ ẩm từ 10% đến 90% (<math>\pm 3\%\text{RH}</math>)</li> <li>- Độ phân giải 0.1°C và 1%RH</li> <li>- Có khả năng mở rộng 2 cảm biến đo nhiệt độ, và 1 cảm biến nhiệt độ &amp; độ ẩm</li> <li>- Có chuông cảnh báo trên thiết bị</li> <li>- Kết nối với Cloud thông qua WiFi</li> <li>- Giám sát và Download báo cáo từ xa qua internet, App</li> <li>- 1 x Dây cảm biến nhiệt độ và độ ẩm</li> </ul>	Bộ	1
19	Camera IP Hồng ngoại	<ul style="list-style-type: none"> <li>Camera bán cầu</li> <li>- Độ phân giải : 2mp</li> <li>- Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive CMOS</li> <li>- Ống kính 2.8mm</li> <li>- Tầm xa hồng ngoại: đến 40m</li> <li>- IR Wavelength : 850 nm</li> </ul>	Chiếc	2
20	Sàn nâng phòng máy chủ (đã bao gồm phụ kiện)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sàn nâng phòng máy chủ</li> <li>- Kích thước 600x600x35 mm</li> <li>- Phụ HPL</li> </ul>	m2	10

HẢI PHÒNG