

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG
TTYT QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *114*/CV-TTYTQDY

V/v yêu cầu chào hàng thông số kỹ thuật,
báo giá hàng hóa

Bạch Long Vĩ, ngày 16 tháng 04 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Nhiệm vụ mua sắm: vật tư, thiết bị, máy móc, thiết bị y tế năm 2026 của Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị, máy móc, thiết bị y tế, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư, thiết bị, máy móc, thiết bị y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Nhiệm vụ mua sắm: vật tư, thiết bị, máy móc, thiết bị y tế năm 2026 của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- *Họ tên: Nguyễn Thị Gấm*

- *Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH-TC - Số điện thoại: 0383134673*

- *Địa chỉ email của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận báo giá*

3. Cách thức tiếp nhận Thư chào thông số kỹ thuật:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nhà số 4/70 Văn Cao – phường Gia Viên- HP*

- *Nhận qua email: ttytqdybachlongvi@gmail.com.vn*

4. Thời hạn tiếp nhận Thư chào thông số kỹ thuật: Từ 08h ngày 16 tháng 04 năm 2026 đến trước 17h ngày 26 tháng 04 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực: Tối thiểu 10 ngày, kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2026 ngày 26 tháng 04 năm 2026 kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này].

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. 1. Danh mục vật tư, thiết bị, máy móc, thiết bị y

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	DVT	SL
1	Máy hấp tiệt trùng	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 9001 và ISO 13485 và CE - Tiêu chuẩn an toàn đối với thiết bị chịu áp lực: USA ASME - Nguồn điện: AC 380V - 50Hz - Điều kiện hoạt động của thiết bị: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ môi trường: 5°C - 40°C + Độ ẩm tối đa 85% - Thiết bị được cấp phép lưu hành tự do CFS tại Đức – Châu Âu <p>II. Cấu hình thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 máy - Bộ phụ kiện theo máy bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Bộ tạo hơi nước tích hợp trong máy: 01 bộ - Bơm chân không tích hợp trong máy: 01 cái - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái - Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học cho 4 công nghệ tiệt khuẩn: Hơi nước, Plasma, EO, LTSF: 01 cái - Chỉ thị sinh học Hơi nước cho kết quả trong ≤20 phút: 50 ống - Chỉ thị hoá học đa thông số (type 5): 200 tests - Giá để dụng cụ: 01 cái (đồng bộ, chính hãng) - Xe đẩy đồ: 02 cái (sản xuất tại Việt Nam) - Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ 	Chiếc	1
2	Máy giặt vắt công nghiệp 35kg	<p>ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% - Công suất: 40 kg khô/mẻ - Vật liệu chất lượng cao: trống giặt và tope được làm bằng thép không gỉ. - Thiết kế chống rung thấp, phù hợp với nơi yêu cầu cao về độ ổn định vận hành và hạn chế tác động kết cấu sàn. - Màn hình cảm ứng cao cấp, đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy và liên tục. - Người dùng có thể cài đặt mức nước, nhiệt độ nước, làm nóng bằng hơi nước (hoặc nước nóng) theo nhu cầu thực tế - Hệ thống kiểm soát mực nước, hiển thị chính xác 	Chiếc	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
		<p>mức nước, cải thiện hiệu suất kiểm soát mức nước, với độ tin cậy cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ giặt, vắt đồng đều và tốc độ khử nước có thể được tối ưu hóa theo nhu cầu thực tế. - Cấu trúc thoát nước phía sau dẫn nước đến máng xối và giữ sạch sẽ và vệ sinh. - Cửa được trang bị khóa cửa an toàn và liên kết điều khiển, an toàn cho người vận hành. - Đường kính lồng giặt: 900 mm - Độ sâu lồng giặt: 580 mm - Tốc độ giặt: 35 vòng/phút - Tốc độ vắt: 760 vòng/ phút - Công suất động cơ: 4 kW - Công suất biến tần: 5,5 kW - Nguồn điện cung cấp: 380VAC/3 pha/50 Hz - Kích thước chưa đóng gói (dài x rộng x cao): 1380 x 1480 x 1850 mm - Trọng lượng: 1500 Kg - Tiêu chuẩn: ISO 		
3	Thùng chứa rác nhựa sinh hoạt	<p>Thùng rác nhựa HDPE 120L</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% - Màu sắc: Xanh, Vàng - Nguyên liệu: HDPE + UV - Thùng làm bằng hạt nhựa HDPE nguyên sinh, trộn keo UV + mủ cao su tăng tính đàn hồi, hạn chế va đập. Chống nắng, hạn chế phai bạc màu do để ngoài trời - Thùng nhãn 2 mặt dễ dàng vệ sinh - Có 2 bánh xe cao su đặc Ø 200 -Có 2 nắm tay đẩy và kéo thùng - Trục thép đặc sơn chống gỉ -Nắp lật ngăn mùi, chắn nước - Kích thước: 570 x 480 x 930 mm 	Chiếc	40
4	Đèn tia cực tím	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% - (2 bóng dài 91cm; 30W) - Tia UV $\geq 2 \cdot 107 \mu\text{w}/\text{Cm}^2$ - Phạm vi tiệt trùng 30-40 m² - Bóng 915mm - Chiều dài khi gấp 1070mm 	Chiếc	5



STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
		<ul style="list-style-type: none"> - Hẹn giờ 120 phút - Góc chiếu 0-180 độ - Nguồn điện 220V/50Hz - Trọng lượng: N.W/ G.W: 9/10kg 		
5	Tủ Inox	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% - Chất liệu inox 304 - Kích thước: 800 x 400 x 1600mm ±5% - Gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính dày 5mm, có 2 sàn phẳng bằng kính. + Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có 1 sàn phẳng bằng inox. 	Chiếc	5
6	Xe đẩy đồ vải	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% - Kích thước (DxRx C): 900 x 600 x 900mm - Chất liệu: Inox 304 - Bánh xe TPR 150mm, 2 bánh khoá - Khung dưới bằng inox hộp 30x30mm - Tay đẩy bằng ống 27.2 x 1.2mm - Thanh dọc bằng inox ống 15.9x0.7mm - Mặt sàn bằng inox tấm dày 0.8mm, có nhiều xương tăng cứng đáy 	Chiếc	2
7	Máy giặt	<p>Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% <p>Loại sản phẩm: Máy giặt cửa ngang Loại bản lề cửa: Bên trái Tốc độ quay (tối đa vòng/phút): 1400 Thể tích lồng giặt (L): 68.5 Loại động cơ: EcoInverter Công suất tối đa (W): 2100 Tần số (Hz): 50 Khối lượng giặt (kg): 10 Nguồn điện (V): 220-240 Kích thước sản phẩm: (R)600 mm x (S)659 mm x (C) 850 mm Khối lượng tịnh (kg): 75 Xuất xứ: Thái Lan</p>	Chiếc	3
8	Cáp	<i>Yêu cầu chung:</i>	mét	300

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
	đồng ngâm hạ thế	<ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% Số sợi N0:19 Tiết diện dây: 4x50 Khả năng chịu nhiệt (0C): 90 Điện áp: 600V(1KV) Tiêu chuẩn: IEC 60502-1 Kích thước dây: 30,6 Loại vật liệu vỏ: PVC Loại vật liệu cách điện: XPLE Chất liệu dây: Đồng Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng: truyền tải và phân phối điện lắp đặt ngầm 		
9	Máy sấy công nghiệp	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2025-2026 - Mới 100% - Công suất: 35 kg / mẻ - Kiểu đốt nóng: bằng điện <p>ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất sấy: 35 kg / mẻ - Thời gian sấy ngắn, vận hành ổn định, dễ sử dụng. - Lồng sấy inox đảo chiều dung tích lớn, cải thiện hiệu quả sấy và giảm nhân cho đồ vải. - Trang bị bảng điều khiển PLC, vận hành tự động. - Hệ thống điều khiển màn hình đa chức năng, vận hành trực quan, đơn giản hóa quá trình đào tạo. - 5 chương trình cài đặt sẵn, giúp tối ưu chu trình sấy, thuận tiện cho việc nạp và lấy đồ. - Thiết kế lồng sấy tối ưu, tăng cường lưu thông khí nóng, nâng cao hiệu quả và độ đồng đều khi sấy. - Cửa nạp đồ đường kính lớn, thuận tiện cho việc đưa vào và lấy ra đồ vải. - Hộp lọc xơ vải dạng ngăn kéo, cho phép vệ sinh nhanh chóng và thuận tiện. - Hệ thống khóa an toàn liên động, tự động dừng máy khi cửa nạp mở trong lúc vận hành. - Nút dừng khẩn cấp độc lập, cho phép ngắt nguồn ngay lập tức khi có tình huống bất thường, đảm bảo an toàn cho người vận hành. - Đường kính lồng sấy: 940 mm - Độ sâu lồng sấy: 1000 mm 	Chiếc	1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	SL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ trống 35 vòng/phút - Công suất động cơ: 0,75 kW - Công suất quạt: 0,75 kW - Công suất gia nhiệt bằng điện: 32 kW - Nguồn điện cung cấp: 380VAC/3 pha/50 Hz - Kích thước (dài x rộng x cao): 1100 x 1580 x 2000 mm - Trọng lượng: 500 Kg - Đạt tiêu chuẩn: ISO 		
10	Tủ Đông	<p><u>Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% Công dụng: Bảo quản thực phẩm Màu: Tủ trắng Kích thước tủ (Rộng x Sâu x Cao): 84 x 75 x 190 cm Dung tích sử dụng: 700 lít Trọng lượng tịnh: 81 kg Máy nén: 210W Chất làm lạnh: R-600 Hệ thống làm lạnh: Không đông tuyết Nhiệt độ lạnh: -15 đến -25 °C Hệ thống làm lạnh: Điều khiển nhiệt độ tự động bằng điều khiển kỹ thuật số với hiển thị nhiệt độ. Phân phối làm mát quạt: 1 Cách nhiệt: Xốp Cyclopentane 	Chiếc	1

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, vận chuyển đến tại Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày


4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tạm ứng 50%

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TÁCH



Đinh Duy Chanh
PHÓ GIÁM ĐỐC